peronda

FS SEATTLE

Modelo: **FS SEATTLE**

Referencia: **18152**

Tamaño: **30X30** cm

Espesor: **8,0000** mm

Acabado: **Natural**

Material: **PORCELANICO - GRUPO Bla -**

Absorción de Agua		
EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	**< 0,5 %**

Características Dimensionales		
EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	**> 95%**
EN ISO-10545-2	Curvatura	**± 0,5 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Espesor	**± 5% / ± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2	Longitud	**± 0,6 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	**± 0,5% / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	**± 0,5 % / ± 1,5 mm**

Características Mecánicas		
EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	**Cumple**
EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada	**Cumple**
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	**Cumple**
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	**> 1300 N**
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	**> 35 N/mm2**

Características Superficiales		
EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	**3**
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	**1500 rev**
EN-101	Resistencia al rayado	**5**

Características Químicas		
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	**GHA/GHA/GHA**
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	**GLA/GLA/GLA**
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica	**GA/GA**

peronda

FS SEATTLE

Modelo:	**FS SEATTLE**	
Referencia:	**18152**	
Tamaño:	**30X30**	cm
Espesor:	**8,0000**	mm
Acabado:	**Natural**	
Material:	**PORCELANICO - GRUPO Bla -**	

Características Químicas

EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	**5/-/5/5**

Características Antideslizamiento

BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	**+20-25**
DIN-51130	Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	**R-9**
UNE-ENV-12633	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	**1**

MARCADO CE

CE

Declaración CE de Prestaciones: **001CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta minima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es oríentativo y puede diferir del color de la pieza real. Este doumento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA